

**FICHE
TECHNIQUE**

Starfloor CLICK 50
Collection Vinyle 2014

Starfloor
CLICK

Famille de revêtement ISO 10582 - EN 649

Revêtement de sol résilient compact

Classe d'usage ISO 10874 - EN 685



Classe

23

32



Epaisseur totale

NF EN ISO 24346

5,00 mm



Dimensions

NF EN ISO 24342

Lames, 122 x 20 cm

Dalles, 60,3 x 31 cm



Epaisseur de la couche d'usure

NF EN ISO 24340

0,50 mm



Poinçonnement statique

NF EN ISO 24343-1

≤ 0,08 mm



Groupe d'abrasion

NF EN 660-2

T



Chaise à roulette

ISO 4918 (NF EN 425)

OK

Collé en plein



Masse surfacique

NF EN ISO 23997

9,2 kg/m²



Potentiel de charges électrostatiques

NF EN 1815

≤ 2 kV - Antistatique



Solidité à la lumière

NF EN ISO 105/B02

≥ 6/8



Résistance à la glissance

NF EN 13893

μ ≥ 0,30 (classe DS)



Stabilité dimensionnelle

NF EN ISO 23999

≤ 0,10 %



Classement de réaction au feu

NF EN 13501-1

Bfl-s1

Rapport N° :

RA13-0130



Résistance thermique

NF EN ISO 10456

0,04 m²K/W



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041 : 2004

Déclaration des performances :

http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP